

## Faßkühler für 4 Fässer - ohne Maschinenaufsatz

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von KEG Fässern mit einem Durchmesser von 425 mm. Durch die Korpus-Innenhöhe von 980 mm ist es möglich auch 2 x 30 Liter KEG übereinander zu stellen. Der Korpus, mit einer Isolierstärke von 56 mm, wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Bodenunebenheiten können durch die von innen verstellbaren Füße ausgeglichen werden. Die abschließbaren Türen sind mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen ausgerüstet. Korpusdecke inklusive Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen. Boden für höchste Beanspruchung aus Stahlblech, spezialbeschichtet, grau (N2PVA). Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.

Artikel-Nr.: 428004  
GTIN: 4059395044447



### Produktvorteile:

- Außenkorpus Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt (1.0242)
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Nahtlose Druckschäumung 56 mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse
- Abschließbare Türen
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichsfüße in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtungen
- Lieferung ohne Kühlaggregat
- Höhenverstellbare Füße 8-30 mm

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Fasskühler
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1160 mm
<b>Tiefe</b>	970 mm
<b>Höhe</b>	1106 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückung</b>	Fässer
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	4 KEG Fässer Durchmesser 425mm oder 5 KEG Fässer Durchmesser 385mm
<b>Aussenmaterial</b>	Alu-Zink 1.02.42
<b>Innenmaterial</b>	Alu-Zink 1.02.42
<b>Bruttogewicht</b>	60 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Wandstärke Isolierung</b>	56 mm

### Energiedaten

### Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Fasskühler Maschinenaufsatz TF 9

Maschinenaufsatz passend für 2 er, 4 er, 6 er und 8 er Fasskühlkorpus

GTIN: 4059395036763

Artikel-Nr.: 428016

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)