

## Einfahrkühlschrank KU 702 Roll In

Premiumgerät hergestellt in Italien. Edelstahl-Einfahrkühlschrank zur Aufnahme von Hordenwagen Gastronorm GN 2/1 oder Hordenwagen Bäckereimaß EN2 (Hordenwagen als Zubehör erhältlich). Elektronische Digitalsteuerung. Monoblocksystem mit verdampferfreier Innenraum. Korpus aus Edelstahl CNS 18/10 (Chromnickelstahl) dreiseitig. Energiesparend durch 75 mm Isolierung (Rückwand 60 mm isoliert) und energiesparender Heißgas-Tauwasserverdunstung. Automatische Abtauung und selbstschließender Tür mit Zylinderschloss, sowie servicefreundliche ohne Werkzeug wechselbare Magnetsteckdichtung.

Artikel-Nr.: 110702  
GTIN: 4059395012668



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Luftfeuchte hoch/niedrig umschaltbar
- Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 75 mm Energiespar-Isolierung, Rückwandig 60 mm
- Automatische Abtauung
- Innenraum zur Aufnahme Hordenwagen GN 2/1 nicht im Lieferumfang enthalten
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar auf links mit Umbausatz
- Klappbare Maschinenfachblende
- Bauseitig ist bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	D
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Tiefe</b>	1062 mm
<b>Höhe</b>	2240 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	+2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 3 seitig zuzüglich CNS Boden Bodenhöhe 50 mm

Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,7 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	184 kg
Serienzubehör	Schloss
SWS	Ja
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	75 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	1200 l
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Hordengestellwagen für 20x GN 2/1

1780 x 730 x 660 mm Aisi 304

GTIN: 4059395002348

Artikel-Nr.: 970048

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)