

Panoramavitrine Quad

Panoramavitrine mit energiesparender 3-fach Isolierverglasung des kompletten Glasaufbaus. Die 4-seitig energiesparende LED-Beleuchtung zur beeindruckenden Warenpräsentation ist an der Steuerung ein-/ausschaltbar. Auch verfügt das Gerät über einen separaten beleuchteten Ein-/Ausschalter. Durch den schwarzen angedeuteten Rahmen ist das Gerät ein echter Blickfang, dazu trägt auch die dreiseitige Edelstahlmaschinenfachverblendung bei. Bedienerseitig ist das Gerät mit einer elektronischen Steuerung und digitaler Temperaturanzeige ausgestattet. An dieser Steuerung kann der momentane Gerätestatus, z.B. Abtauphase, Kühlphase einfach abgelesen werden. Der Boden, die 4 Roste sowie die Verdampferblende sind aus Edelstahl gefertigt. Die Roste mit Ihren 20 mm breiten Querstreben sind bedienerfreundlich höhen- und bis zu 5° neigungsverstellbar. Maximal kann das Gerät mit 9 Rosten in einem Abstand von 62 mm ausgestattet werden. Das Modell Quad verfügt über einen Deckenverdampfer mit Umluft. Der Deckenverdampfer ist durch eine weiße leicht zu reinigende Kunststoffverkleidung geschützt. Das anfallende Tauwasser wird mit einer beschichteten Heißgastauwasserverdunstung energiesparend verdampft.

Artikel-Nr.: 9160454
GTIN: 4059395094725



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen
- Selbsttragende Glasstruktur mit angedeutetem Rahmen
- Energiesparende 3-fach Isolierverglasung vierseitig
- Energiesparende LED-Beleuchtung an allen 4 Seiten
- Edelstahlverdampferblende
- Edelstahlinnenboden
- 4 Edelstahlroste
- Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung mit Statusanzeige
- Dreiseitige Edelstahlmaschinenfachblende
- Automatische Abtauung und beschichtete Tauwasserverdunstungsheizung
- Griffleiste in die Tür integriert
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern

Technische Daten:

Bezugskosten

119

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	650 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1900 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas und Edelstahl 3-seitig
Innenmaterial	Glas, Edelstahl und Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,495 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	172 kg
Serienzubehör	4 Roste 435 x 505 mm
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	54 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	6 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	2 °C
Bruttoinhalt	400 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,37 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2002 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	Quad
EPREL Registrierungsnummer	407938
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



2002 kWh/annum

 **1.37** m²  6°C
2°C

2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Panoramavitrine Quad Rost CHR

Rost CHR

GTIN: 4059395090000

Artikel-Nr.: 812184

Panoramavitrine Quad Clip für Rost

Clip für Rost, 2 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395089998

Artikel-Nr.: 830547

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de