

Belegstation Sushi Sushi 6 GN 1/3

Belegstation Sushi mit **berohrter Wanne und eingebautem Deckenverdampfer**. Die klappbare und gebogene Frontscheibe ermöglicht eine bessere Reinigung des Gerätes. Über die vorhandenen und eingebauten Rückschiebescheiben wird der Kälteverlust minimiert und die Energiekosten gesenkt. Optimale Warenpräsentation erhält das Gerät durch eine eingebaute Beleuchtung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für besten Bedienkomfort. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen.



Artikel-Nr.: 23136006
GTIN: 4059395012163



Produktvorteile:

- Außenmaterial Aluminium und Glasaufsatz
- Innenmaterial CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Deckenverdampfer
- Klappbare und gebogene Frontscheibe
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Für 1/3 GN Schalen 40 mm Tiefe, nicht im Lieferumfang

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Geräteart | Belegstation |
| Produktgruppe | B |
| Herstellerkennung | Sushi 6 GN |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1437 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Aufstellart | Aufsatz |
| Temperaturbereich von | 1 °C |
| Temperaturbereich bis | 5 °C |
| Bestückung | GN 1/3 |
| Behältertiefe | 40 mm |
| Anzahl Behälter | 6 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Aluminium und Glas |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,2 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 46 kg |
| Serienzubehör | Rückschiebescheiben |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 10 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 80 g |

Energiedaten

| | |
|--|--------------------------|
| Nutzzinhalt Kühlung | 31 l |
| Kategorie | Kühl/Tiefkühl-Tischgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 1080 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |