

Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800



- ▶ Für 5 x 1/2 GN bis 40 mm tief
- ▶ Statische Kühlung mit zusätzlichem obenliegendem Verdampferrohr
- ▶ Separat zuschaltbare, energiesparende LED-Beleuchtung



- ▶ Rückseite mit Glas-Schiebetüren für ein einfaches Bestücken
- ▶ Lieferung ohne GN-Behälter

Beschreibung

Für eine optimale Präsentation Ihrer Speisen - wie z. B. Sushi oder Tapas. Die leistungsstarke Kühlaufsatzvitrine überzeugt in Funktionalität und Design.

Features

- Anschlusswert: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Kunststoff
CNS 18/10
- Frontscheibe: Abgerundet
- Inklusive: 1 Steg: Länge 325 mm, Breite 30 mm
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 04 / 2024
- Wichtiger Hinweis: -
- Sicherheitsglas: Ja
- Art der Verglasung: 1-fach-Verglasung
- Temperaturbereich: 2 °C bis 7 °C
- Farbe: Silber
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2024)
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Energieverbrauch: 1075 kWh / Jahr
- Kontrollleuchte: Abtauen

▶ [Weiter auf der nächsten Seite](#)

Kühlaufsatz SushiBar GL2-1800

- Temperaturregelung: Digital
- Klimaklasse: 4
- Kühlung: Statisch
- Kühlmittel: R600a / 0,095 kg
- Digital-Anzeige: Ja
- Beleuchtung: Separat schaltbar
LED
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Tiefe GN-Behälter max.: 40 mm
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/2 GN
- Eigenschaften: Mit zusätzlichem oben liegendem Verdampferrohr
Rückseite mit Glas-Schiebetüren
Geschlossenes Glasgehäuse
GN-Behälter
- Ausführung: B 1.800 x T 425 x H 295 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: 45,1 kg
- Maße:
- Gewicht:

