

Pralinenvitrine Snelle 351 Q LED (bronze) 5 Glasablagen

Kuchenvitrine in bronze mit 5 höhenverstellbare Glasablagen mit Luftfeuchte von 40% bis 44% LED-Beleuchtung und 3 fach Verglasung

Artikel-Nr.: 23511359
GTIN: 4059395011555



Produktvorteile:

- Speziell für die Präsentation von Pralinen
- Luftfeuchte 40 % bis 44 %
- 4-seitig 3-fach isolierverglast
- 5 höhenverstellbare Glasablagen
- LED-Beleuchtung
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Türanschlag rechts
- Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar
- Robuster Türgriff
- 4 Rollen

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Geräteart | Kühlvitrine |
| Produktgruppe | C |
| Herstellerkennung | Snelle 351 Q Pralinen LED |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 645 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 14 °C |
| Temperaturbereich bis | 16 °C |

| | |
|-----------------------|--|
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | Glasböden |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Aluminium bronze eloxiert |
| Innenmaterial | Kunststoff |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,5 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 163 kg |
| Serienzubehör | 5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 43 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 100 g |

Energiedaten

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 350 l |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |

Weitere Ansichten

Bronze

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de